



Takım Kodu Ordering Code Bestell-Bezeichnung	Stok Stock Lager	Takım Ölçüleri (mm) Dimension (mm) Abmessung (mm)						Kesici Uç Insert Wendeschneidplatte	Yedek Parçaları / Spare Parts / Ersatzteile				
		DC	ZEFP	DCSFMS	TDZ	LF	DCON		APMX	Sıkma Vidası Screw Schraube	Baskı Parçası Wedge Clamp Spannpratze	Baskı Vidası Clamp Screw Schraube	Tork Anahtar Torx Key Torx-Schlüssel
AHFM-YP1003-D16-M08-L23-Z02-F	●	16	2	14.75	M08	23	8.5	1	EP. 1003.. ZPMT 1003.. YPHW 1003..	3008-M2.5x5	-	-	82-T08
AHFM-YP1003-D16-M08-L23-Z02-H-F	●	16	2	14.75	M08	23	8.5	1					
AHFM-YP1003-D17-M08-L23-Z02-H	●	17	2	14.75	M08	23	8.5	1					
AHFM-YP1003-D17-M08-L23-Z02-H-F	●	17	2	14.75	M08	23	8.5	1					
AHFM-YP1003-D20-M10-L30-Z03-H	●	20	3	18	M10	30	10.5	1					
AHFM-YP1003-D20-M10-L30-Z03-H-F	●	20	3	18	M10	30	10.5	1					
AHFM-YP1003-D20-M10-L30-Z04-H	●	20	4	18	M10	30	10.5	1					
AHFM-YP1003-D20-M10-L30-Z04-F	●	20	4	18	M10	30	10.5	1					
AHFM-YP1003-D21-M10-L30-Z03-H	●	21	3	18	M10	30	10.5	1					
AHFM-YP1003-D21-M10-L30-Z03-H-F	●	21	3	18	M10	30	10.5	1					
AHFM-YP1003-D25-M12-L35-Z04-H	●	25	4	21	M12	35	12.5	1					
AHFM-YP1003-D25-M12-L35-Z04-F	●	25	4	21	M12	35	12.5	1					
AHFM-YP1003-D25-M12-L35-Z04-H-F	●	25	4	21	M12	35	12.5	1					
AHFM-YP1003-D26-M12-L35-Z04-H-F	●	26	4	21	M12	35	12.5	1					
AHFM-YP1003-D32-M16-L30-Z05-F	●	32	5	29	M16	30	17	1		3008-M2.5x6			
AHFM-YP1003-D32-M16-L43-Z05-H-F	●	32	5	29	M16	43	17	1					
AHFM-YP1003-D40-M16-L43-Z06-H-F	●	40	6	29	M16	43	17	1					
AHFM-YP1003-D42-M16-L43-Z06-H-F	●	42	6	29	M16	43	17	1					

R: Sağ / Right / Rechts L: Sol / Left / Links

● Stokta / In Stock / Auf Lager ○ Stokta Yok / Non Stock Item / Kein Lagerartikel, Lieferzeit auf Anfrage

DJT Ucuna Uygundur. / Compatible with DJT Insert. / Kompatibel mit DJT Wendepplatten.

Çap Ölçüsü - 0,02 mm Olarak üretiliyor. F: ± 0,02 mm Demektir. Ör: Ø16 Takım 15,98 ± 0,02 mm yani 16,00 mm - 15,96 mm Olmalıdır.

Diameter Size is produced as - 0.02 mm. F: means ± 0,02 mm. For example: Ø16 tool 15,98 ± 0,02 mm, it means that it should be 16,00 mm - 15,96 mm.

Durchmesser - Es wird mit -0,02 mm hergestellt. Das heißt F: ± 0,02 mm. Zum Beispiel: Der Ø16-Satz sollte 15,98 ± 0,02 mm, 16,00 mm - 15,96 mm betragen.

Sipariş Örneği/Ordering Example/Bestellbeispiel

1 ad./pcs./stück AHFM-YP1003-D16-M08-L23-Z02-F

Kesme Hesabı : S 377 / Cutting Calculation : P 377 / Schnittberechnung : P 377

Sıkma Tork Değeri : S 376 / Tightening Torque : P 376 / Anzugsmoment : P 376