

FIBERWELD REPAIR CASTS

Opravné odlitky J-B Weld FiberWeld kombinují vysoce odolné laminátové obaly s lepidlem pro rychle vytvrzující opravy nebo konstrukční výztuhy. Snadno se aplikují; stačí je namočit do vody, omotat kolem poškozeného místa a zajistit přiloženým obvazem, aby se vytvrdily. Po vytvrzení lze obaly obrousit a natřít.

- **SNADNÉ POUŽITÍ: STAČÍ NAMOČIT A ZABALIT**
- **VYSOKÁ PEVNOST PRO OPRAVY KONSTRUKCÍ A TĚSNĚNÍ**
- **MŮŽE SE NATÍRAT A BROUSIT**



Chcete-li vidět naše opravárenské odlitky v akci,
navštivte jbweld.com/our-videos



FIBERWELD REPAIR CASTS

NÁVOD K PRODUKTU



FIBERWELD REPAIR CASTS	Vlastnosti produktu		Opravy a zesílení aplikací
	Délka	Barva vytvrzení	
FiberWeld Permanent Repair Cast (pro trvalé opravy) 38236	5 cm x 91 cm	černá	Násady na nářadí, nábytek, vybavení zahrad, sportovní a kempinkové vybavení
FiberWeld Automotive Repair Cast (pro automobilové opravy) 38237	5 cm x 91 cm	černá	Hadice chladiče, výfukové potrubí/tlumiče, olejové a převodové potrubí
FiberWeld 1" Pipe Repair Cast (pro opravy potrubí) 38248	5 cm x 122 cm	bílá	Instalační trubky do průměru 2,5 cm
FiberWeld 2" Pipe Repair Cast (pro opravy potrubí) 38260	5 cm x 122 cm	bílá	Instalační trubky do průměru 5 cm



FiberWeld Permanent Repair Cast
(pro trvalé opravy)
38236



FiberWeld Automotive Repair Cast
(pro automobilové opravy)
38237



FiberWeld 1" Pipe Repair Cast (pro
opravy potrubí)
38248



FiberWeld 2" Pipe Repair Cast (pro
opravy potrubí)
38260

FIBERWELD REPAIR CASTS



FiberWeld Permanent Repair Cast 2" x 36"

FiberWeld Permanent Repair Cast je vysoce pevná fólie ze skleněných vláken napuštěná speciálně vyvinutou pryskyřicí, která během 15 minut ztvdne jako ocel.

Síla:	1500 PSI
Doba tuhnutí:	15 min
Doba vytvrzení:	1 hodina

Číslo dílu	Popis
38236	5 cm x 91 cm

Skvělé pro:

- dřevo
- kov
- sklolaminát

Vhodné pro:

- guma
- tuhé plasty

Nejlepší vlastnosti:

- funguje jako sádra - stačí navlhčit a zabalit
- vytvrzuje do 15 minut
- brousitelné a lakovatelné

Hlavní použití:

Konstrukční opravy a zpevnění nábytku, rukojetí nářadí, sportovního vybavení a dalších materiálů.



FiberWeld Automotive Repair Cast 2" x 36"

FiberWeld Automotive Repair Wrap je fólie ze skelných vláken, která během 15 minut ztvdne jako ocel a je odolná vůči teplotě a vodě při opravách automobilů.

Síla:	1500 PSI
Doba tuhnutí:	15 min
Doba vytvrzení:	1 hodina

Číslo dílu	Popis
38237	5 cm x 91 cm

Skvělé pro:

- kov
- guma
- tuhé plasty

Vhodné pro:

- sklolaminát

Nejlepší vlastnosti:

- funguje jako sádra - stačí navlhčit a zabalit
- odolnost vůči teplotě 204 °C
- odolnost vůči vodě 100 PSI

Hlavní použití:

Opravy a těsnění hadic chladiče, výfukových potrubí, tlumičů výfuku a další nouzové opravy automobilů a obytných vozidel.



FiberWeld 1" Pipe Repair Cast 2" x 48"

FiberWeld 1" Pipe Repair Cast je vysoce pevná fólie ze skleněných vláken, napuštěná speciálně formulovanou pryskyřicí pro opravy potrubí o průměru až 2,5 cm.

Síla:	1500 PSI
Doba tuhnutí:	15 min
Doba vytvrzení:	1 hodina

Číslo dílu	Popis
38248	5 cm x 122 cm

Skvělé pro:

- PVC
- měď
- ocel

Vhodné pro:

- litina
- ABS

Nejlepší vlastnosti:

- funguje jako sádra - stačí navlhčit a zabalit
- vydrží tlak vody až 500 PSI
- antikorozní

Hlavní použití:

Opravy a zesílení potrubí do průměru 2,5 cm.

FIBERWELD REPAIR CASTS



FiberWeld 2" Pipe Repair Cast 2" x 60"

FiberWeld 2" Pipe Repair Cast je vysoce pevná fólie ze skleněných vláken, napuštěná speciálně formulovanou pryskyřicí pro opravy potrubí do průměru 5 cm.

Síla:	1500 PSI
Doba tuhnutí:	15 min
Doba vytvrzení:	1 hodina

Číslo dílu	Popis
38260	5 cm x 152 cm

Skvělé pro:

- PVC
- měď
- ocel

Vhodné pro:

- litina
- ABS

Nejlepší vlastnosti:

- funguje jako sádra - stačí navlhčit a zabalit
- vydrží tlak vody až 500 PSI
- antikorozní

Hlavní použití:

Opravy a zesílení potrubí do průměru 5 cm.