LEPENÍ A CHEMIE
VÝBĚROVÝ CENÍK 2026

HABILIS STEEL

Dvousložkové epoxidové lepidla J-B WELD

J-B WELD dvousložkové epoxidové lepidlo Cold-Weld

balení 8265 (2x28,4g) balení 8281 (2x142g) balení 50165 (25ml)

Originální dvousložkové epoxidové lepidlo Cold-Weld™, které zajišťuje pevné a trvanlivé spoje kovových a mnoha dalších materiálů. Složky smíchané v poměru 1:1 vytváří adhezní hmotu, kterou lze po vytvrzení brousit, vrtat a dále obrábět.

Skvělé pro:
- všechny kovy
- kámen/beton
- sklolaminát

Nejlepší vlastnosti:
- nejsilnější epoxidová
- pryskyřice J-B Weld
- teplotní odolnost 288 °C
- odolnost vůči palivu

Vhodné pro:
- tuhý plast
- dřevo
- keramika

Hlavní použití: Vysoce odolné opravy a řemeslné práce, lepení a vyplňování mezer na kovech, betonu a jiných površích.

Kód	pevnost	doba tuhnutí	doba vytvrzení	barva vytvrzení	Cena CZK / EUR	
8265S	353 kg/cm²	4-6 hodin	15-24 hodin	tmavě šedá	**264 Kč**	**10,35 EUR**
8281	353 kg/cm²	4-6 hodin	15-24 hodin	tmavě šedá	**660 Kč**	**25,88 EUR**
50165	353 kg/cm²	4-6 hodin	15-24 hodin	tmavě šedá	**264 Kč**	**10,35 EUR**

J-B WELD dvousložkové epoxidové lepidlo KwikWeld

balení 8276 (2x28,4g) balení 8271 (2x142g) balení 50176 (25ml)

KwikWeld™ je rychle tuhnoucí verze originálního dvousložkového epoxidového lepidla J-B Weld - ColdWeld "svařování za studena", který zajišťuje pevné a trvanlivé opravy kovů a mnoha dalších typů povrchů. Po smíchání vytváří trvalý spoj a po vytvrzení jej lze obrábět, řezat závity, pilovat, brousit a vrtat apod.

Skvělé pro:
- většina kovů
- kámen/beton
- sklolaminát

Nejlepší vlastnosti:
- rychlá doba tuhnutí do 6 minut
- silný spoj na většině povrchů

Vhodné pro:
- tuhý plast
- dřevo
- keramika

Hlavní použití: Vysoce odolné opravy a řemeslné práce, lepení a vyplňování mezer na kovech, betonu a jiných površích.

Kód	pevnost	doba tuhnutí	doba vytvrzení	barva vytvrzení	Cena CZK / EUR	
8276	220 kg/cm2	6 min	4–6 hodin	tmavě šedá	**264 Kč**	**10,35 EUR**
8271	220 kg/cm2	6 min	4–6 hodin	tmavě šedá	**660 Kč**	**25,88 EUR**
50176	220 kg/cm2	6 min	4–6 hodin	tmavě šedá	**288 Kč**	**11,29 EUR**

J-B WELD dvousložkové epoxidové lepidlo WoodWeld

balení 50151 (25ml)

WoodWeld je nepěnové lepidlo pro lepení a opravy dřeva v exteriéru nebo interiéru.

Skvělé pro:
- všechny dřevěné povrchy

Vhodné pro:
- lepení dřeva na jiné podklady

Nejlepší vlastnosti:
- žádná pěna
- rychlé tuhnutí
- brousitelné a lakovatelné

Hlavní použití: Lepí dřevo a materiály na bázi dřeva s dalšími různorodými materiály.

Kód	pevnost	doba tuhnutí	doba vytvrzení	barva vytvrzení	Cena CZK / EUR	
50151	265 kg/cm2	15 min	30 min	světle hnědá	**280 Kč**	**10,98 EUR**

J-B WELD dvousložkové žáruvzdorné epoxidové lepidlo HighHeat

balení 50197 (25ml)

HighHeat je žáruvzdorné epoxidové lepidlo pro lepení a vyplňování mezer na tepelně namáhaných dílech.

Skvělé pro:
- kov
- kámen/beton

Vhodné pro:
- sklolaminát

Nejlepší vlastnosti:
- tepelná odolnost 288 °C
- odolnost vůči palivu
- vytvrzuje do jedné hodiny

Doba vytvrzení: 24 hodin (při pokojové teplotě) 1 hodina (s teplem)

Hlavní použití: Lepení a vyplňování mezer na kotlích, vařičích, výfukových potrubích, chladičích a dalších opravách vozidel s díly vystavovanými vysokým teplotám.

Kód	pevnost	doba tuhnutí	barva vytvrzení	Cena CZK / EUR	
50197	322 kg/cm2	1 hodina	tmavě šedá	**264 Kč**	**10,35 EUR**

Naše TWIN TUBES jsou produktem, kterým to vše začalo. Tato **dvousložková epoxidová lepidla** patří k našim nejuniverzálnějším výrobkům, zároveň také k nejprodávanějším a řadí se na špičku světové kvality lepidel na kovy a další průmyslové materiály. Díky pastovité konzistenci se TWIN TUBES skvěle hodí **také k vyplňování menších mezer a prasklin**. Po vytvrzení vytvářejí trvalý spoj, který lze brousit, vrtat, řezat, závitovat i natírat. Mezi absolutní špičku na trhu patří nejsilnější lepidlo na světě **J-B WELD 8265S** Cold-Weld s pevností v tahu až **353 kg/cm2**.

Syringe (**stříkačky**) J-B Weld poskytují vysoce pevné lepení ve snadno použitelném aplikátoru, který dávkuje dvousložkové **lepidlo v přesném poměru 1:1**. Pro pohodlné míchání je každý výrobek dodáván se zásobníkem a tyčinkou. Žádné další nástroje nejsou potřeba. Stříkačky jsou ideální pro lepení ale i vyplňování menších mezer. V této sekci najdete **nejširší sortiment lepidel** ze všech dodávaných výrobkových řad **značky J-B WELD**. Vybírejte z několika typů lepidel na kov, plasty, materiály na bázi dřeva, "univerzály" i speciální lepidla pro automotive.

info@habilis-steel.cz + 420 775 097 045 Divišovská 328, Vlašim, 258 01 www.habilis-steel.cz

Dvousložkové epoxidové lepidla J-B WELD

J-B WELD dvousložkové epoxidové lepidlo voděodolné MarineWeld

balení 8272 (2x28,4g)

balení 50172 (25ml)

WATER PROOF

- trup lodě
- bazén
- vodovodní potrubí
- kovové díly

MarineWeld je speciální dvousložkový epoxidový systém, který zajišťuje pevný a trvalý spoj, zejmnéna při opravách lodí a dalšího námořního vybavení. MarineWeld je verze dvousložkového epoxidového systému lepení pro svařování za studena s vysokou voděodolností.

Skvělé pro:
- hliník
- ostatní kovy
- sklolaminát

Nejlepší vlastnosti:
- vodě odolné
- vysoká pevnost lepení

Vhodné pro:
- tuhý plast
- dřevo

Hlavní použití: Opravy lodí, bazénů, vodovodních zařízení a dalšího vybavení, které je ve styku s vodou.

Kód	pevnost	doba tuhnutí	doba vytvrzení	barva vytvrzení	Cena CZK / EUR	
8272	353 kg/cm2	4–6 hodin	16–24 hodin	tmavě šedá	**304 Kč**	**11,92 EUR**
50172	165 kg/cm2	5 min	1 hodina	bílá	**320 Kč**	**12,55 EUR**

J-B WELD dvousložkové epoxidové lepidlo PlasticWeld

balení 50132 (25ml)

balení 50133 (25ml)

balení 50139 (25ml)

PlasticWeld™ je speciálně vyvinutý dvousložkový systém lepidla a epoxidového plniva, který zajišťuje pevné a trvanlivé opravy. PlasticWeld™ lepí různé povrchy, například kov, kompozity, sklolaminát a další.

Skvělé pro:
- PVC
- ABS
- tuhé plasty

Nejlepší vlastnosti:
- vysoká pevnost spoje
- vytvrzuje na čirý povrch
- rychlá doba tuhnutí do 5 minut

Vhodné pro:
- sklo
- dlaždice
- kov

* Ne polypropylen nebo polyethylen

Hlavní použití: Lepení a vyplňování mezer na PVC, ABS a dalších tuhých nebo polotuhých plastech. Lepidlo vytvrzuje na bezbarvý povrch.

Kód	pevnost	doba tuhnutí	doba vytvrzení	barva vytvrzení	Cena CZK / EUR	
50132	274 kg/cm2	5 min	1 hodina	čistá	**297 Kč**	**11,65 EUR**
50133	265 kg/cm2	15 min	30 min	světle hnědá	**297 Kč**	**11,65 EUR**
50139	265 kg/cm2	15 min	30 min	černá	**297 Kč**	**11,65 EUR**

J-B WELD dvousložkové epoxidové lepidlo ClearWeld

balení 50240H (2x118ml)

balení 50112 (25ml)

balení 50114H (14ml)

ClearWeld™ je rychle tuhnoucí, víceúčelové dvousložkové epoxidové lepidlo, které zajišťuje pevné a trvalé spojení na většině povrchů. Neúčinější je při lepení dlaždic, většiny plastů, keramiky, skla, dřeva a kovu. Lepidlo ClearWeld™ je navrženo tak, aby při použití v tloušťce menší než 0,5 milimetrů vytvrzovalo s průhledným, čirým spojem.

Skvělé pro:
- sklo
- dlaždice
- tuhé plasty

Nejlepší vlastnosti:
- vytvrzuje na čirý povrch
- vysoká pevnost
- rychlá doba tuhnutí do 5 minut

Vhodné pro:
- keramika
- dřevo
- většina kovů

Hlavní použití: Transparentní, vysoce pevné lepení pro opravy, stavby a řemeslné práce.

Kód	pevnost	doba tuhnutí	doba vytvrzení	barva vytvrzení	Cena CZK / EUR	
50240H	274 kg/cm2	5 minut	1 hodina	čistá	**880 Kč**	**34,51 EUR**
50112	274 kg/cm2	5 minut	1 hodina	čistá	**264 Kč**	**10,35 EUR**
50114H	274 kg/cm2	5 minut	1 hodina	čistá	**249 Kč**	**9,76 EUR**

Základní postup lepení epoxidovými lepidly ...

spočívá v tom, že nejprve důkladně očistíte povrch od prachu, mastnoty, oleje, barvy a dalších nečistot a pro lepší přilnavost jej zdrsníte brusným papírem nebo pilníkem. Poté si připravíte jednorázovou podložku pro míchání a vytlačíte obě složky epoxidu ve správném poměru 1:1.

Složky pečlivě promíchejte, dokud směs nezíská jednotnou barvu, a následně ji rovnoměrně naneste na lepené místo vhodným nástrojem. Spoj upravte tak, aby byl dobře pokryt a díly pevně přitlačené. Lepidlo nechte vytvrzovat dle pokynů na příbalovém letáku se zajištěním proti pohybu, přičemž plné vytvrzení a maximální pevnost je dosažena po 1–24 hodinách dle typu lepidla. Doba vytvrzení se může lišit také podle teploty, typu materiálu a tloušťky nanesené vrstvy.

info@habilis-steel.cz + 420 775 097 045 Divišovská 328, Vlašim, 258 01 www.habilis-steel.cz

Dvousložkové epoxidové lepidla J-B WELD

J-B WELD nejrychlejší čiré epoxidové lepidlo MinuteWeld (25ml)

balení 50101 (25ml)

MinuteWeld je čiré epoxidové lepidlo, které vytvrzuje do 1 minuty.

Skvělé pro:
- sklo
- dlaždice
- keramika

Vhodné pro:
- tuhé plasty
- kov
- kámen

Nejlepší vlastnosti:
vytvrzuje za 1 minutu
- vytvrzuje na bezbarvý povrch
- bez upínání

Hlavní použití: Rychle tuhnoucí lepení a vyplňování mezer na mnoha různých podkladech.

Kód	pevnost	doba tuhnutí	doba vytvrzení	barva vytvrzení	Cena CZK / EUR	
50101	155 kg/cm2	1 minuta	1 hodina	čistá	**299 Kč**	**11,73 EUR**

J-B WELD odolné automobilové epoxidové lepidlo AutoWeld (25ml)

balení 50138 (25ml)

AutoWeld je vysoce pevné, nárazuvzdorné, nesmršťující se automobilové lepidlo a plnič. AutoWeld je dodáván se statickým míchadlem pro přesnou aplikaci.

Skvělé pro:
většina pružných nebo tuhých plastů
- sklolaminát
- kov

Vhodné pro:
- guma

Nejlepší vlastnosti:
- vysoká pevnost
- rychlá doba vytvrzení do 30 minut

Hlavní použití: Opravy a lepení interiérových/exteriérových obložení, palubních desek, nárazníků/mřížek a další opravy automobilů.

Kód	pevnost	doba tuhnutí	doba vytvrzení	barva vytvrzení	Cena CZK / EUR	
50138	265 kg/cm2	15 min	30 min	černá	**330 Kč**	**12,94 EUR**

J-B WELD odolné nárazníkové epoxidové lepidlo BumperWeld (25ml)

balení 50134 (25ml)

BumperWeld je nesmršťující se lepidlo, plnič a těsnicí hmota, která zajišťuje pevné opravy automobilových nárazníků.

Skvělé pro:
- ABS
- PC
- hliník

Vhodné pro:
- ostatní kovy
- ostatní plasty
- sklolaminát

Nejlepší vlastnosti:
- vysoká pevnost
- rychlá doba vytvrzení do 30 minut

Hlavní použití: Opravy nárazníků, montážních držáků, prasklin, proražení, promáčknutí, zlomení a opětovné připevnění.

Kód	pevnost	doba tuhnutí	doba vytvrzení	barva vytvrzení	Cena CZK / EUR	
50134	265 kg/cm2	15 min	30 min	světle hnědá	**320 Kč**	**12,55 EUR**

J-B WELD odolné automobilové epoxidové lepidlo AutoWeld (25ml)

balení 50178 (25ml)

SeamWeld zajišťuje vysoce odolné lepení a těsnění panelů automobilové karoserie proti nárazům a vibracím.

Skvělé pro:
- většina plastů
- sklolaminát

Vhodné pro:
- kov
- guma

Nejlepší vlastnosti:
- odolnost proti nárazům a vibracím
- chrání před korozí
- vytvrzuje do jedné hodiny

Hlavní použití: Panely karoserie, dveřní spáry, podlahové vany, vnější a vnitřní spoje.

Kód	pevnost	doba tuhnutí	doba vytvrzení	barva vytvrzení	Cena CZK / EUR	
50178	165 kg/cm2	5 min	1 hodina	bílá	**320 Kč**	**12,55 EUR**

J-B WELD nejrychlejší čiré epoxidové lepidlo InstantWeld (14ml)

balení 50111 (14ml)

JB Weld InstantWeld™ je okamžitě tuhnoucí epoxidové lepidlo, které lepí pevněji než vteřinové lepidla a funguje na široké škále povrchů.

Skvělé pro:
- dřevo
- sklo, keramika
- většina tuhých plastů
- beton, dlaždice
- kov

InstantWeld obsahuje samo míchací statický mixér pro přesnou aplikaci bez nepořádku. Hlavními výhodami tohoto lepidla je rychlé zaschnutí a vytvrzení. Díky svým typickým vlastnostem najde své využití zejména při domácích opravách či opravách na cestách.

Kód	pevnost	doba tuhnutí	doba vytvrzení	barva vytvrzení	Cena CZK / EUR	
50111	155 Kg/cm2	2 minuty	60 minut	čirá	**259 Kč**	**10,16 EUR**

J-B WELD statické mixéry - směšovače pro SYRINGES 25ml (2ks)

balení 50099 (2ks)

Statické mixéry 50099, neboli směšovače dvou složek lepidla J-B WELD jsou snadno použitelné nástavce pro jakékoliv SYRINGE dvousložkové lepidlo o objemu 25ml.

Tyto mixéry umožňují přesné míchání dvousložkových lepidel. Dvě části epoxidů jsou smíchány a spojeny při dávkování přes trubici mixéru, což eliminuje potřebu ručního míchání.

Oříznete špičku, abyste získali požadovanou velikost:
- rozměr ústí směšovače 2,11 mm (základní)
- rozměr ústí směšovače 2,81mm
- rozměr ústí směšovače 3,51mm
- rozměr ústí směšovače 4,24mm

Existují 4 možné velikosti, kterými můžete dávkovat lepidla pomocí těchto mixérů.

Kód	Cena CZK / EUR	
50099	**135 Kč**	**5,29 EUR**

info@habilis-steel.cz + 420 775 097 045 Divišovská 328, Vlašim, 258 01 www.habilis-steel.cz

PUTTY STICKS - epoxidové tmelové tyčinky

J-B WELD epoxidový tmel pro opravy materiálů na bázi dřeva KwikWood

balení 8258 (57g)

balení 8257 (28g)

KwikWood je ručně míchaný epoxidový tmel pro snadné opravy, vyplňování a tmelení dřeva.

Skvělé pro:
- vyplňování mezer ve dřevě
- těsnění
- přestavba

Vhodné pro:
- lepení dřeva

Nejlepší vlastnosti:
- snadno se brousí
- lze natírat do 1 hodiny
- nesráží se a neprohýbá se

Hlavní použití: Vyplňování děr a jiných poškození dřeva způsobených hnilobou, hmyzem nebo jinými faktory.

Kód	pevnost	doba tuhnutí	doba vytvrzení	barva vytvrzení	Cena CZK / EUR	
8257	172 kg/cm2	15–25 min	1 hodina	světle hnědá	**264 Kč**	**10,35 EUR**
8258	172 kg/cm2	15–25 min	1 hodina	světle hnědá	**320 Kč**	**12,55 EUR**

J-B WELD epoxidový tmel pro opravy kovových materiálů SteelStik

balení 50138 (25ml)

balení 8267 (28g)

SteelStik je ručně míchaný epoxidový tmel, který vyplňuje mezery, utěsňuje trhliny a zajišťuje strukturální opravy ocelových a jiných kovových povrchů.

Skvělé pro:
- všechny kovy
- kámen/beton

Vhodné pro:
- sklolaminát
- tuhé plasty

Nejlepší vlastnosti:
- odolnost vůči vodě do 35,2 kg/cm2
- odolnost vůči palivu
- rychlá doba tuhnutí do 5 minut

Hlavní použití: Vyplňování mezer, těsnění a opravy konstrukcí v instalatérských, automobilových, domácích a jiných aplikacích.

Kód	pevnost	doba tuhnutí	doba vytvrzení	barva vytvrzení	Cena CZK / EUR	
8267	281 kg/cm2	5 min	1 hodina	šedá	**264 Kč**	**10,35 EUR**
8268U	281 kg/cm2	5 min	1 hodina	šedá	**320 Kč**	**12,55 EUR**

J-B WELD voděodolný epoxidový tmel WaterWeld

balení 8278U (57g)

balení 8277 (28g)

WaterWeld je voděodolný, ručně míchaný epoxidový tmel, který utěsňuje praskliny a opravuje potrubí a jiné povrchy vystavené působení vody.

Skvělé pro:
- tuhý plast
- sklolaminát

Vhodné pro:
- všechny kovy
- kámen/beton

Nejlepší vlastnosti:
- odolnost vůči vodě do 500 do 35,2 kg/cm2
- vytvrzuje pod vodou

Hlavní použití: Těsnění a opravy konstrukcí v instalatérských, lodních, bazénových, koupelnových a dalších aplikacích.

Kód	pevnost	doba tuhnutí	doba vytvrzení	barva vytvrzení	Cena CZK / EUR	
8277	322 kg/cm2	25 min	1 hodina	bílá	**264 Kč**	**10,35 EUR**
8278U	322 kg/cm2	25 min	1 hodina	bílá	**320 Kč**	**12,55 EUR**

J-B WELD žáruvzdorný epoxidový tmel HighHeat

balení 8298U (57g)

balení 8297 (28g)

HighHeat je žáruvzdorný, ručně míchaný epoxidový tmel, který vyplňuje mezery a utěsňuje trhliny na površích vystavených vysokým teplotám.

Skvělé pro:
- kov
- kámen/beton

Vhodné pro:
- sklolaminát
- keramika

Nejlepší vlastnosti:
- žáruvzdornost 260 °C
- odolnost vůči palivu

Hlavní použití: Vyplňování mezer a strukturální opravy tlumičů výfuku, výfukových potrubí a další opravy v automobilovém průmyslu nebo při vysokých teplotách.

Kód	pevnost	doba tuhnutí	doba vytvrzení	barva vytvrzení	Cena CZK / EUR	
8297	281 kg/cm2	1 hodina	8 hodin	šedá	**297 Kč**	**11,65 EUR**
8298U	281 kg/cm2	1 hodina	8 hodin	šedá	**397 Kč**	**15,57 EUR**

J-B WELD epoxidový tmel pro plastové povrchy PlasticWeld (57g)

balení 8237 (57g)

PlasticWeld je ručně míchaný epoxidový tmel, který vyplňuje mezery, utěsňuje trhliny a zajišťuje strukturální opravy většiny plastů.

Skvělé pro:
- nejpružnější nebo tuhé plasty

Vhodné pro:
- sklolaminát
- keramika
- kov

Nejlepší vlastnosti:
- dobrá pevnost vazby na většinu plastů
- brousitelné a lakovatelné

* Ne polypropylen nebo polyethylen

Hlavní použití: Vyplňování mezer a těsnění na většině plastových povrchů.

Kód	pevnost	doba tuhnutí	doba vytvrzení	barva vytvrzení	Cena CZK / EUR	
8327	49,2 kg/cm2	25 min	4 hodiny	bílá	**264 Kč**	**10,35 EUR**

J-B WELD epoxidový tmel pro opravy palivových nádrží TankWeld (57g)

balení 8217 (57g)

TankWeld je ručně míchaný epoxidový tmel odolný vůči palivu, který utěsňuje a opravuje kovové nádrže.

Skvělé pro:
- kov

Vhodné pro:
- sklolaminát
- tuhé plasty*

Nejlepší vlastnosti:
- odolnost vůči palivu
- rychlá doba tuhnutí 5 minut

* Ne polypropylen nebo polyethylen

Hlavní použití: Těsnění a opravy otvorů v kovových nádržích na vodu, plyn a jiné chemikálie.

Kód	pevnost	doba tuhnutí	doba vytvrzení	barva vytvrzení	Cena CZK / EUR	
8217	281 kg/cm2	5 min	1 hodina	šedá	**264 Kč**	**10,35 EUR**

Tyčinky **J-B Weld Putty Stick** vám do rukou vloží velkou sílu a všestrannost. Tmel jednoduše ručně promíchejte, dokud obě složky nebudou mít stejnou barvu. Poté tmel vytvarujte nebo vyplňte trhlinu, mezeru či otvor. Po vytvrzení lze tmel brousit, vrtat, řezat závity a natírat.

info@habilis-steel.cz + 420 775 097 045 Divišovská 328, Vlašim, 258 01 www.habilis-steel.cz

SUPERWELD - vteřinová lepidla

J-B WELD silné vteřinové lepidlo SuperWeld Professional Grade (20g)

balení 33120 (20g)

SuperWeld Professional Grade je naše nejsilnější superlepidlo, které poskytuje okamžitý spoj během několika sekund.

Skvělé pro:
- všechny kovy
- kámen/beton
- sklolaminát

Vhodné pro:
- pevné plasty
- sklo
- dřevo

Nejlepší vlastnosti:
- nejsilnější superlepidlo
- doba tuhnutí 10 sekund

Hlavní použití: Vysoce pevné a rychlé lepení pro opravy a projekty na většině povrchů.

Kód	pevnost	doba tuhnutí	doba vytvrzení	Cena CZK / EUR	
33120	246 kg/cm2	10 sekund	24 hodin	**231 Kč**	**9,06 EUR**

J-B WELD vteřinové lepidlo ve dvou tubách SuperWeld 2-Pack (2x2g)

balení 33102 (2x2g)

SuperWeld je superlepidlo s vysokou pevností, které lepí okamžitě.

Skvělé pro:
- tuhé plasty
- kov

Vhodné pro:
- sklo
- dřevo
- kámen/beton

Nejlepší vlastnosti:
- 2 balení tub se superlepidlem

Hlavní použití: Rychlé lepení pro opravy a projekty na většině povrchů.

Kód	pevnost	doba tuhnutí	doba vytvrzení	Cena CZK / EUR	
33102	49,2 kg/cm2	25 min	4 hodin	**99 Kč**	**3,88 EUR**

J-B WELD vteřinové lepidlo s nanášecím kartáčkem SuperWeld Brush-On (6g)

balení 33106 (6g)

SuperWeld Brush-On poskytuje silný spoj během několika sekund a obsahuje praktický štětec pro rovnoměrnou aplikaci na povrch.

Skvělé pro:
- tuhé plasty
- kov

Vhodné pro:
- sklo
- dřevo
- kámen/beton

Nejlepší vlastnosti:
- Kartáček je součástí balení pro kontrolované nanášení bez nečistot.

Hlavní použití: Čisté a kontrolované nanášení lepidla pro řemeslné projekty nebo opravy, zejména ve stísněných prostorech.

Kód	pevnost	doba tuhnutí	doba vytvrzení	Cena CZK / EUR	
33106	217 kg/cm2	10 sekund	24 hodin	**175 Kč**	**6,86 EUR**

J-B WELD vteřinové gelové lepidlo nárazuvzdorné SuperWeld Extreme (15g)

balení 33400 (15g)

SuperWeld Extreme je superlepicí gel, který je speciálně vyvinut tak, aby během několika sekund vytvořil pružný, nárazuvzdorný spoj.

Skvělé pro:
- většina plastů
- guma
- kůže

Vhodné pro:
- všechny kovy
- kámen/beton
- dřevo

Nejlepší vlastnosti:
- pružný, nárazuvzdorný spoj
- gelové složení bez kapání pro maximální kontrolu

Hlavní použití: Aplikace lepení pro opravy a řemeslné práce, které vyžadují pružnost, odolnost proti nárazu nebo musí být aplikovány na svislé povrchy.

Kód	pevnost	doba tuhnutí	doba vytvrzení	Cena CZK / EUR	
33400	211 kg/cm2	30 sekund	24 hodin	**252 Kč**	**9,88 EUR**

J-B WELD UV vytvrzované vteřinové lepidlo SuperWeld Light-Cure (5g)

balení 33301 (5g)

SuperWeld Light Cure je naše nejrychlejší superlepidlo, speciálně vyvinuté tak, aby plně vytvrdlo po pouhých deseti sekundách působení zabudovaného modrého světla.

Skvělé pro:
- sklo
- tuhé plasty

Vhodné pro:
- kov
- dřevo
- kámen/beton

Nejlepší vlastnosti:
- plně vytvrzuje okamžitě pomocí světla
- lepí, těsní a vyplňuje mezery

Hlavní použití: Okamžitě vytvrzující lepení, vyplňování mezer a těsnění pro opravy nebo řemeslné projekty, zejména na malých nebo obtížných plochách.

Kód	pevnost	doba tuhnutí	doba vytvrzení	Cena CZK / EUR	
33301	196 kg/cm2	okamžitě (se světlem)	okamžitě (se světlem)	**480 Kč**	**18,82 EUR**

Vteřinová lepidla **prémiové značky J-B WELD** nejsou ta nejlepivnější vteřinová lepidla na trhu, ale **lepidla pro profesionály** která skutečně drží. Základním sekundovým lepidlem je typ **33120**, který se vyznačuje nejvyšší pevností a patří tak mezi ta nejsilnější vteřinová lepidla na světě. Za zmínku však stojí také **naše "speciálky"** jako J-B WELD gelové vteřinové lepidlo **33400** SuperWeld Extreme a **33106** SuperWeld Brush-On s nanášecím štětečkem.

info@habilis-steel.cz + 420 775 097 045 Divišovská 328, Vlašim, 258 01 www.habilis-steel.cz

FIBERWELD - opravné fiber pásky

J-B WELD opravná fiber páska Pipe Repair Cast pro portubí do pr. 25mm / pr.50mm

balení 38248
(š5,1xd122cm)

balení 38260
(š5,1xd153cm)

FiberWeld " Pipe Repair Cast je vysoce pevná páska ze skelných vláken, napuštěná speciálně formulovanou pryskyřicí pro opravy potrubí.

Skvělé pro:
- PVC
- měď
- ocel

Vhodné pro:
- litina
- ABS

Nejlepší vlastnosti:
- funguje jako sádra - stačí navlhčit a zabalit
- odolává tlaku kapalin až 35 bar
- antikorozní

Hlavní použití: Opravy a zesílení potrubí

Kód	pevnost	doba tuhnutí	doba vytvrzení	Cena CZK / EUR	
38248	105 kg/cm2	15 min	1 hodina	**390 Kč**	**15,29 EUR**
38260	105 kg/cm2	15 min	1 hodina	**480 Kč**	**18,82 EUR**

J-B WELD opravná fiber páska Automotive Repair Cast pro auto opravy (š5,1xd91cm)

balení 38237
(š5,1xd91cm)

FiberWeld Automotive Repair Wrap je páska ze skelných vláken, která během 15 minut ztvrdne jako ocel a je odolná vůči vysokým teplotám a tlaku kapalin.

Nejlepší vlastnosti:
- funguje jako sádra - stačí navlhčit a zabalit
- teplotní odolnost do 204 °C
- odolává tlaku kapalin až 7 bar

Skvělé pro:
- kov
- guma
- tuhé plasty

Vhodné pro:
- sklolaminát

Hlavní použití: Opravy a těsnění hadic chladičů, výfukových potrubí, tlumičů výfuku a další nouzové opravy automobilů a obytných vozidel.

Kód	pevnost	doba tuhnutí	doba vytvrzení	Cena CZK / EUR	
38237	105 kg/cm2	15 min	1 hodina	**420 Kč**	**16,47 EUR**

J-B WELD opravná fiber páska Permanent Repair Cast univerzální (š5,1xd91cm)

balení 38236
(š5,1xd91cm)

FiberWeld Permanent Repair Cast je vysoce pevná páska ze skelných vláken napuštěná speciálně vyvinutou pryskyřicí, která během 15 minut ztvrdne jako ocel.

Nejlepší vlastnosti:
- funguje jako sádra - stačí navlhčit a zabalit
- vytvrzuje do 15 minut
- brousitelné a lakovatelné

Skvělé pro:
- dřevo
- kov
- sklolaminát

Vhodné pro:
- guma
- tuhé plasty

Hlavní použití: Konstrukční opravy a zpevnění nábytku, rukojetí nářadí, sportovního vybavení a dalších materiálů.

Kód	pevnost	doba tuhnutí	doba vytvrzení	Cena CZK / EUR	
38236	105 kg/cm2	15 min	1 hodina	**330 Kč**	**12,94 EUR**

FIBERWELD představuje vysoce pevné opravné pásky ze skelných vláken napuštěné speciální pryskyřicí, které po aktivaci vodou vytvoří extrémně **pevný a trvalý spoj**, s výkonem srovnatelným s ocelí. Díky své konstrukci a impregnaci jsou tyto pásky ideální pro rychlé a spolehlivé opravy prasklých nebo poškozených částí, a to jak v domácnosti, tak v profesionálním prostředí. Po aplikaci a krátké době tuhnutí (cca 15 min) dochází k vytvrzení během cca 60 min, takže oprava je pevná, trvalá a lze **ji okamžitě zatížit.**

Díky své vysoké mechanické pevnosti jsou pásky **FIBERWELD** ideální i tam, kde selhávají klasická lepidla nebo tmely. Opravené místo lze po vytvrdnutí **brousit, vrtat nebo přetírat**, což z nich dělá univerzální řešení nejen pro dočasné, ale i dlouhodobé opravy.

Každý set obsahuje rukavice, fiber pásku a ochrannou pásku, takže máte vše, co pro rychlou a efektivní opravu potřebujete.

FIBERWELD pásky se uplatní např. při:
- opravách potrubí různých materiálů (PVC, měď, ocel, litina, ABS),
- posílení a zpevnění poškozených částí konstrukcí,
- opravách automobilových hadic, chladičů nebo výfuků,
- renovacích nářadí, nábytku či sportovního vybavení.

YouTube

info@habilis-steel.cz + 420 775 097 045 Divišovská 328, Vlašim, 258 01 www.habilis-steel.cz

REPAIR KITS - speciální opravné sady

J-B WELD sada pro opravy nádrží TankWeld

balení 2110SRP

TankWeld™ je sada na opravu palivových a kovových nádrží určená k trvalým nebo dočasným opravám kovových a palivových skladovacích nádrží při únicích způsobených trhlinami o průměru 100mm nebo menším a otvory o průměru až 6mm.

Nejlepší vlastnosti:
• pevnost 3100 PSI
• tepelná odolnost 121°C • tuhne do 5 minut

Hlavní použití:
• opravy prasklin a děr do délky 10 cm nebo průměru 6 mm na kovových a hliníkových nádržích na plyn, plastových zásobnících, nádržích na vodu a olejových vanách

Kód	pevnost	teplotní odolnost	doba vytvrzení	Cena CZK / EUR	
2110SRP	217 Kg/cm2	121°C	5 minut	**480 Kč**	**18,82 EUR**

J-B WELD sada pro opravy chladičů RadiatorWeld

balení 2120SRP

J-B Weld RadiatorWeld Radiator Repair Kit je výrobek určený k trvalým nebo dočasným opravám chladičů z kovu a jiných materiálů. RadiatorWeld opravuje praskliny o velikosti 100mm nebo menší a otvory o průměru až 6mm.

Nejlepší vlastnosti:
• odolnost vůči chemikáliím
• tepelná odolnost 121°C
• síla 3100 PSI

Hlavní použití:
• opravuje a zamezuje netěsnostem radiátorů vyrobených z hliníku, mědi a mosazi a většiny plastů

Kód	pevnost	teplotní odolnost	Cena CZK / EUR	
2120SRP	217 Kg/cm2	120 °C.	**480 Kč**	**18,82 EUR**

J-B WELD sada pro opravy vinylu a kůže LeatherWeld

balení 2130SRP

Sada na opravu vinylu a kůže LeatherWeld™ je snadno použitelný opravárenský výrobek pro kutily, který nevyžaduje k opravě roztrženého nebo prasklého vinylu nebo kůže běžnou nahřívací žehličku nebo nahřívací nářadí.

Nejlepší vlastnosti:
• není třeba tepelné vytvrzování ani tepelné nářadí
• možné kombinovat s jakoukoli barvou

Hlavní použití:
• oprava trhlin, natržení nebo děr až do délky 5 cm nebo šířky 12 mm na sedadlech automobilů, v interiéru automobilů, nábytku, oblečení, lodích a dalších předmětech

Kód	Cena CZK / EUR	
2130SRP	**500 Kč**	**19,61 EUR**

J-B WELD sada pro opravy čelních skel automobilů Windshield Saver

balení 2100SRP

J-B Weld Windshield Saver™ je patentovaný systém na opravu čelního skla, který umožňuje opravit poškození, jako jsou "býčí oka", "hvězdy" a "odštěpky" o průměru až 1 1/4".

Nejlepší vlastnosti:
• systém opravy UV zářením
• zabraňuje dalšímu šíření
• opravuje a minimalizuje poškození

Hlavní použití:
• oprava poškození čelního skla do průměru 3 cm

Kód	Cena CZK / EUR	
2100SRP	**384 Kč**	**15,06 EUR**

J-B WELD sada pro připevnění zpětného zrcátka MirrorWeld

balení 33701

Speciálně vyvinuté lepidlo MirrorWeld je určené k lepení zpětných zrcátek na čelní sklo automobilu.
MirrorWeld lze použít k instalaci nových zrcátek i k opětovnému připevnění stávajících zrcátek, která odpadla.

Nejlepší vlastnosti:
• pevnost 3000 PSI
• 1 hodina tuhnutí
• odolává nárazům, vlhkosti, teplu a vibracím

Hlavní použití:
• lepení zpětných zrcátek na čelní skla

Kód	pevnost	doba tuhnutí	Cena CZK / EUR	
2100SRP	246 Kg/cm2	60 minut	**189 Kč**	**7,41 EUR**

Kompletní řešení pro rychlé a efektivní opravy různých dílů a konstrukcí bez nutnosti složitých nástrojů nebo odborného vybavení. Opravné sady z této kategorie obsahují všechny potřebné komponenty — od epoxidových výplní až po výztužné materiály a aplikátory — **takže oprava je snadná, pevná a trvanlivá.**

Tyto sady jsou ideální do dílny, servisu i domácího použití a umožňují řešit běžné i náročné závady na:

- karosérii a plechových částech
- výfukových systémech
- kovových a plastových komponentách
- náraznících, držácích a jiných prvcích

Místo nákupu jednotlivých dílů nebo náročné výměny celých komponent můžeš použít speciální sadu a rychle obnovit funkci poškozené části. To znamená rychlejší servis a nižší náklady.

info@habilis-steel.cz + 420 775 097 045 Divišovská 328, Vlašim, 258 01 www.habilis-steel.cz

THREADLOCKERS - zajištění závitů

J-B WELD středně pevnostní zajišťovač závitů PermaLock

balení 24206 (6ml)

balení 24213 (13ml)

balení 24236 (36ml)

Zajišťovače závitů J-B Weld poskytují spolehlivé a vynikající zajištění a utěsnění závitových spojovacích prvků. Ideální pro všechny mechanické díly, sestavy karoserií a stovky dalších aplikací, které zabraňují uvolnění spojovacích prvků vlivem nárazů a vibrací.

Tento produkt bývá také často chybně nazýván jako lepidlo na závity apod. jde však vždy o jen adhezivum zajišťující pevnost závitového spoje, který musí být rozebíratelný.

Použití:
• Lepidlo, které zajišťuje a utěsňuje závitové spojovací prvky, ale umožňuje snadnou ruční demontáž.

Kód	Cena CZK / EUR	
24206	229 Kč	8,98 EUR
24213	359 Kč	14,08 EUR
24236	559 Kč	21,92 EUR

J-B WELD středně pevnostní zajišťovač závitů PermaLock

balení 27106 (6ml)

balení 27113 (13ml)

balení 24236 (36ml)

Zajišťovače závitů J-B Weld poskytují spolehlivé a vynikající zajištění a utěsnění závitových spojovacích prvků. Ideální pro všechny mechanické díly, sestavy karoserií a stovky dalších aplikací, které zabraňují uvolnění spojovacích prvků vlivem nárazů a vibrací.

Vysokopevnostní zajišťovač závitů J-B Weld Perma-lock je ideální pro náročné aplikace vyžadující odolnost vůči silným nárazům a vibracím.

Použití:
• Vysoce pevné lepidlo, které trvale zajišťuje a utěsňuje závitové spojovací prvky. Vysoká odolnost proti silným nárazům a vibracím. K demontáži je třeba speciální nářadí.

Kód	Cena CZK / EUR	
27106	229 Kč	8,98 EUR
27113	359 Kč	14,08 EUR
24236	559 Kč	21,92 EUR

Sada **THREADLOCKERS** je perfektní řešení pro zajištění šroubových spojů, které brání samovolnému povolování, únikům a vibracím. Ideální pro automobilový servis, dílnu i domácí kutily – přináší spolehlivou fixaci závitů **bez mechanických pojistek.**

Threadlockery jsou **tekuté anaerobní adheziva,** která se nanášejí přímo na závity šroubů, matic a vrutů. Jakmile se šroub utáhne, lepidlo se v **nepřítomnosti vzduchu aktivuje a vytvrdí**, čímž pevně uzamkne spoj a zabrání jeho následnému povolování způsobenému **vibracemi, teplotními změnami nebo mechanickými rázy.**

Středně pevnostní zajišťovače závitů
- J-B WELD 24206 / 24213 / 24236 PermaLock – střední pevnost, vhodné pro běžné šroubové spoje, které bude potřeba občas rozebrat.

Vysoko pevnostní zajišťovače závitů
- J-B WELD 27106 / 27113 / 27136 PermaLock – vyšší síla fixace, určeno pro trvalejší nebo kritické spoje, které nemají být běžně rozebírány.

info@habilis-steel.cz + 420 775 097 045 Divišovská 328, Vlašim, 258 01 www.habilis-steel.cz

EXHAUST REPAIR - opravy výfukových soustav

J-B WELD opravná sada ExhaustWeld pro výfuky s odolností do 595°C

balení 38572 (5x183cm)

ExhaustWeld je vysoce pevná páska ze skelných vláken obsahující speciálně vyvinutou pryskyřici, která pomáhá odolávat vysokým teplotám kdekoli na výfukovém systému.

Použití:
- jakákoli část výfukového potrubí

Hlavní použití: vysokopevnostní opravy, těsnění a izolace zlomů, děr, trhlin

Rozměr: (5x183cm)

Kód	teplotní odolnost	doba tuhnutí	doba vytvrzení	doba vytvrzení	Cena CZK / EUR	
38572	593 °C	Není dostupná	2 hodiny (bez ohřevu),	20 minut (s ohřevem)	**420 Kč**	**16,47 EUR**

J-B WELD opravná epoxidová pasta ExtremeHeat s odolností do 538°C

balení 37901 (85g)

ExtremeHeat je ocelí vyztužená pasta určená k utěsňování trhlin na kovu v prostředí s vysokými teplotami.

Na rozdíl od standardní epoxidové pryskyřice JB Weld je ExtremeHeat teplem tvrzený epoxid, který je speciálně navržen pro aplikace při vysokých teplotách a odolává konstantním teplotám až do 538 °C.

Použití:
- jakákoli část výfukového potrubí

Hlavní použití:
- těsnění trhlin

Kód	teplotní odolnost	doba tuhnutí	doba vytvrzení	Cena CZK / EUR	
37901	538 °C	1 hodina	24 hodin	**309 Kč**	**12,12 EUR**

J-B WELD 37906 těsnící pasta pro tlumiče výfuků MufflerSeal (170g)

balení 37906 (170g)

MufflerSeal je těsnicí pasta, která je určena k odolávání vysokým teplotám na tlumičích výfuku a výfukových potrubích.

MufflerSeal Muffler Cement je pasta obsahující kov, která zabraňuje únikům a utěsňuje netěsnosti ve švech a mezerách v místech připojení potrubí a výfuků.

Použití:
- tlumiče výfuku a výfukyx

Hlavní použití:
- těsnění trhlin

Kód	teplotní odolnost	doba tuhnutí	doba vytvrzení	Cena CZK / EUR	
37906	454 °C	30 min	2 hodiny	**222 Kč**	**8,71 EUR**

J-B WELD těsnící pasta pro výfukové systémy Exhaust System Sealant

balení 37903 (85g)

Exhaust System Sealant je žáruvzdorná pasta, která těsní a vyplňuje mezery ve výfukových systémech a potrubních spojích.

Pasta je odolná vůči teplotám až do 450 °C s minimálním smrštěním.
Pasta J-B WELD 37903 je po vytvrzení vodotěsná a voděodolná.

Použití:
- Od výfuku ke katalyzátoru

Hlavní použití:
- vyplňování mezer a těsnění švů/spojů

Kód	teplotní odolnost	doba tuhnutí	doba vytvrzení	Cena CZK / EUR	
37903	454 °C	30 min	2 hodiny	**210 Kč**	**8,24 EUR**

Kategorie **EXHAUST REPAIR** nabízí spolehlivá a praktická řešení pro opravy poškozených výfukových soustav osobních i užitkových vozidel. Produkty v této kategorii jsou určeny pro rychlé odstranění prasklin, netěsností, děr, uvolněných spojů nebo poškozených tlumičů, a to **bez nutnosti nákladného svařování nebo kompletní výměny výfuku**. Opravné hmoty, pasty a pásky jsou navrženy tak, aby odolávaly extrémním teplotám, vibracím a působení výfukových plynů, což zajišťuje **dlouhou životnost opravy** i při každodenním provozu vozidla.

RYCHLÉ ŘEŠENÍ BEZ SVAŘOVÁNÍ

Produkty z řady EXHAUST REPAIR jsou ideální volbou v situacích, kdy:
- není možné nebo vhodné svařování
- potřebuješ rychlou opravu na cestě nebo v dílně
- chceš prodloužit životnost výfukové soustavy
- řešíš drobné i rozsáhlejší poškození

ŠIROKÉ VYUŽITÍ

Opravné produkty EXHAUST REPAIR jsou vhodné pro:
- výfuková potrubí
- tlumiče výfuku
- spojky a spoje výfukových dílů
- drobné díry, praskliny a netěsnosti
- dočasné i dlouhodobé opravy

ODOLNOST VYSOKÝM TEPLOTÁM

Produkty v této kategorii vyvinuty tak, aby:
- odolávaly velmi vysokým teplotám
- netvrdly křehce a nepraskaly
- zůstaly pevné i při dlouhodobém zahřívání
- udržely těsnost spojů a opravených míst

Produkty v této kategorii jsou:
- snadno aplikovatelné
- rychle vytvrzující
- prověřené v praxi
- vhodné pro profesionální i hobby použití

info@habilis-steel.cz + 420 775 097 045 Divišovská 328, Vlašim, 258 01 www.habilis-steel.cz

SILICONES - silikonové tmely a těsnění

J-B WELD silikon ULTIMATE GREY (šedý)

balení 32327

J-B Weld Ultimate Grey silikon je špičkový silikonový těsnící materiál navržený pro náročné mechanické sestavy. Díky tomu je ihned připravený k použití – bez nutnosti míchání či zahřívání. Tento inovativní produkt je ideální pro situace, kdy vysoký krouticí moment nebo těsnící profily s těsně umístěnými šrouby vytvářejí zvýšené zatížení, které běžné silikony nedokážou zvládnout.

Nejlepší vlastnosti:
- aplikace s vysokým zatěžovacím momentem
- odolnost vůči vysokým teplotám až do 371 °C
- Díky receptuře SENSOR SAFE nepoškozuje sondy
- lambda v moderních automobilech
- s el. vstřikováním paliva.

Hlavní použití:
- sací potrubí
- převodové skříně
- olejové vany

Kód	balení	Cena CZK / EUR	
32327	85 g	**240 Kč**	**9,41 EUR**

J-B WELD silikon ULTIMATE BLACK (černý)

balení 32329

J-B Weld Ultimate Black silikon je špičkový silikonový těsnící materiál, který je navržen tak, aby zvládl i ty nejnáročnější mechanické sestavy. Díky tomu je ihned připravený k použití – bez nutnosti míchání či zahřívání. Tento produkt je ideální volbou tam, kde je kladen důraz na maximální odolnost vůči ropným produktům a olejům.

Nejlepší vlastnosti:
- maximální odolnost vůči olejům
- vysoká flexibilita
- Díky receptuře SENSOR SAFE nepoškozuje sondy
- lambda v moderních automobilech
- s el. vstřikováním paliva.

Hlavní použití:
- olejové vany
- kryty ventilů
- převodové skříně

Kód	balení	Cena CZK / EUR	
32329	85 g	**240 Kč**	**9,41 EUR**

J-B WELD silikon ULTIMATE COPPER (měděný)

balení 32325

J-B Weld™ Ultimate Copper silikon je špičkový silikonový těsnící materiál navržený pro náročné mechanické sestavy.Díky tomu je ihned připravený k použití – bez nutnosti míchání či zahřívání.
Tento inovativní produkt je ideální pro situace, kdy vysoký krouticí moment nebo těsnící profily s těsně umístěnými šrouby vytvářejí zvýšené zatížení, které běžné silikony nedokážou zvládnout.

Nejlepší vlastnosti:
- odolnost vůči vysokým teplotám až do 371 °C
- Díky receptuře SENSOR SAFE nepoškozuje sondy
- lambda v moderních automobilech
- s el. vstřikováním paliva

Hlavní použití:
- rozdělovače
- pouzdro termostatu
- kryty ventilů

Kód	balení	Cena CZK / EUR	
32325	85 g	**294 Kč**	**11,53 EUR**

J-B WELD silikon HI-TEMP RED (červený)

balení 31314

J-B Weld™ Hi-Temp Red Silicon je silikonový těsnící materiál určený pro použití v mechanických sestavách, kde se mohou vyskytovat vyšší, trvalé teploty až do 343°C. Díky tomu je ihned připravený k použití – bez nutnosti míchání či zahřívání.

Nejlepší vlastnosti:
- odolnost vůči vysokým teplotám až do 343 °C

Hlavní použití:
- rozdělovače
- pouzdro termostatu
- kryty ventilů

Kód	balení	Cena CZK / EUR	
31314	85 g	**225 Kč**	**8,82 EUR**

J-B WELD silikon (modrý)

balení 31316

J-B Weld Blue silikon (vulkanizovaný při pokojové teplotě) je těsnicí materiál určený pro použití při mechanických sestavách, utěsnění a spojování nerovných povrchů. Díky tomu je ihned připravený k použití – bez nutnosti míchání či zahřívání.

Nejlepší vlastnosti:
- voděodolnost
- nesmršťuje se
- pružnost

Hlavní použití:
- olejové vany
- převodovky
- vodní čerpadla

Kód	balení	Cena CZK / EUR	
31316	85 g	**240 Kč**	**9,41 EUR**

J-B WELD silikon (čirý) / J-B WELD silikon (bílý)

J-B Weld Clear silikon univerzální a spolehlivé řešení pro všechny vaše těsnicí a lepicí potřeby! Po vystavení vzdušné vlhkosti ztvrdne do pevného, vodotěsného a odolného těsnění, které odolává plísním, houbám i nepříznivým povětrnostním podmínkám.

Hlavní použití:
- těsnění a utěsňování van, sprch a oken

Nejlepší vlastnosti:
- voděodolnost / nesmršťuje se / pružnost

Kód	balení	Cena CZK / EUR	
31310	85 g	**225 Kč**	**8,82 EUR**
31312	85 g	**225 Kč**	**8,82 EUR**

Silikonové tmely jsou flexibilní, voděodolné a pružné materiály, které **vytvářejí trvanlivé těsnění mezi různými povrchy** – například sklem, kovem, keramikou i plastem. Díky své schopnosti **odolávat vlhkosti, teplotním výkyvům i povětrnostním vlivům** jsou ideální jak pro vnitřní, tak venkovní použití.

RTV 100% silikon je jednosložkový tmel na bázi čistého silikonu, který vytvrzuje při pokojové teplotě působením vzdušné vlhkosti. Díky tomu je ihned připravený k použití – **bez nutnosti míchání či zahřívání. Silikony se** nezmenšují, nepraskají a odolávají všem možným podmínkám.

info@habilis-steel.cz + 420 775 097 045 Divišovská 328, Vlašim, 258 01 www.habilis-steel.cz

WOOD RESTORE - renovace dřeva

J-B WELD opravný tmel WOOD RESTORE REPAIR PUTTY

balení 40003 (354ml)

balení 40004 (757ml)

J-B Weld Wood Restore Repair Putty je dvousložkový tmel, který zajistí trvalou opravu poškozeného, shnilého dřeva. Místo opravy vysychá do 15ti minut. Pokud je však doba zaschnutí kratší či delší, je třeba přihlédnout na podmínky okolní teploty a vlhkosti.
Tmelený předmět - místo opravy lze dále obrábět a upravovat (brousit, vrtat, vyřezávat, šroubovat i natírat).

Nejlepší vlastnosti:
• broušení a lakování za pouhou 1 hodinu
• skvěle se hodí na dřevo v interiéru i exteriéru / při schnutí se nedeformuje

Hlavní použití:
• vyplňování děr, prasklin a poškození nebo přípravu nátěrů pro interiérové a exteriérové dřevěné aplikace

Kód	balení	Cena CZK / EUR	
40003	354 ml	**510 Kč**	**20,00 EUR**
40004	757 ml	**693 Kč**	**27,18 EUR**

J-B WELD prémiový epoxidový tmel WOOD RESTORE PREMIUM

balení 40006 (946ml)

balení 40007 (1892ml)

J-B Weld Wood Restore Premium Epoxy Putty - opravná hmota. Je ručně míchaný epoxidový tmel speciálně vyvinutý pro rychlé a snadné opravy a rekonstrukce předmětů ze dřeva a na bázi dřeva. Po nanesení dodává strukturální pevnost místům s poškozeným nebo shnilým dřevem.
Lze jej použít k vyplňování, stavbě, zpevňování nebo lepení dřevěných povrchů.

Nejlepší vlastnosti:
• dodává dřevu strukturální pevnost
• nesmršťuje se ani nepraská / lze brousit, natírat, vrtat a závitovat za 1 hodinu

Hlavní použití:
• opravy a výplně poškozeného nebo ztrouchnivělého dřeva a další úpravy nábytku a výrobků ze dřeva a na bázi dřeva, jak v interiéru tak i exteriéru

Kód	balení	Cena CZK / EUR	
40006	946 ml	**1 178 Kč**	**46,20 EUR**
40007	1 892 ml	**1 797 Kč**	**70,47 EUR**

J-B WELD adhezní můstek WOOD RESTORE LIQUID HARDENER

balení 40001 (474ml)

J-B Wood Restore™ Liquid Hardener je rychleschnoucí kapalina pro utěsnění a zpevnění ztrouchnivělého nebo nahnilého dřeva. Nejčastěji se používá jako tzv. můstek pro snížení vlhkosti v ztrouchnivělém nebo nahnilém dřevěném povrchu před vyplněním tmelem.

Hlavní použití:
• Rychleschnoucí kapalina k utěsnění a zpevnění ztrouchnivělého nebo nahnilého dřeva před vyplněním opravným tmelem nebo epoxidovým tmelem Premium

Nejlepší vlastnosti:
• zasychá do 20 minut
• snadná aplikace štětcem
• není nutné míchání

Kód	balení	Cena CZK / EUR	
40001	474 ml	**359 Kč**	**14,08 EUR**

Objevte sadu produktů **WOOD RESTORE**, speciálně navržených pro obnovu, zpevnění a opravu poškozeného dřeva – od shnilých trámů přes praskliny až po větší dílce a detaily dřevěných konstrukcí. Produkty v této kategorii kombinují odolné epoxidové tmely a adhezní můstky, které společně nabídnou kompletní řešení pro renovaci dřeva jak v interiéru, tak exteriéru.

Produkty **WOOD RESTORE** jsou dvousložkové a velmi pevné, neobsahují rozpouštědla a po vytvrzení se nekroutí, nepraskají a nesmršťují se. Opravené části lze po **vytvrzení dále brousit, vrtat, pilovat nebo natírat**, což vám dává maximální flexibilitu při dokončovacích pracích.

WOOD RESTORE je vaše komplexní řešení pro renovaci dřeva – když potřebujete, aby výsledek vypadal a fungoval jako nový.

info@habilis-steel.cz + 420 775 097 045 Divišovská 328, Vlašim, 258 01 www.habilis-steel.cz